ALTEA-PREVENGRAFF SG

PROTECTION ANTI-GRAFFITI EN PHASE AQUEUSE

FAÇADES

MATÉRIAUX POREUX

PIERRE

BÉTON

ENDUIT



Application

Séch. : 2 h

Utilisation

+25 °

+8 °

FONCTIONS :

- Traitement préventif anti-graffiti semi-permanent
- Sur matériaux poreux comme la pierre, les briques, le béton, enduit, etc.
- Limite les salissures
- Facilite l'élimination des affiches

AVANTAGES :

- Préserve l'aspect du matériau
- Effet hydrofuge
- Ne bloque pas les échanges gazeux
- Insensible aux rayons UV
- Ne jaunit pas avec le temps

CONDITIONNEMENT :

- 1 litre
- 2 litres
- 5 litres
- Autres conditionnements (20 litres, 200 litres, 1000 litres), nous consulter

CONSOMMATION :

Un litre couvre environ 8 m²

MODE D'EMPLOI :

1- Application :

ALTEA-PREVENGRAFF SG est prêt à l'emploi, agiter avant l'utilisation. Sur le support préalablement traité avec notre produit d'imprégnation ALTEA-HYDROFUGE FAÇADES ET TOITURES, appliquer une fine couche du ALTEA-PREVENGRAFF SG à l'aide d'une rouleau, brosse ou pistolet airless. L'application se fera toujours du bas vers le haut. Eliminer les éventuelles coulures à l'aide d'une brosse avant le séchage du produit. Ne pas appliquer en dessous de 8° C.
ALTEA-PREVENGRAFF SG est hors poussière après environ 30 minutes et sec au bout de 2 heures. Rinçage du matériel à l'eau.

2- Elimination des graffiti :

Eliminer la couche d'ALTEA-PREVENGRAFF SG et le graffiti par lavage avec de l'eau chaude sous pression (entre 70° et 80° C avec une pression conseillée d'environ 70 bars). L'élimination du graffiti pourra également être réalisée par brossage en utilisant notre décapant de graffiti ALTEA-GF1-V-S.
Après disparition du graffiti, réappliquer une fine couche d'ALTEA-PREVENGRAFF SG afin de régénérer la protection. L'application de cette nouvelle couche peut être réalisée sur un mur encore humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

ALTEA-PREVENGRAFF SG est une émulsion aqueuse sans aucun solvant. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler les vapeurs (airless). Conserver hors de portée des enfants.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

CERTIFIÉ ISO 14001

ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com

Mise à jour : octobre 2013 / Version précédente : juin 2013